

## Preguntas

1. Por defecto, el tamaño del Registro:
  - a) Está limitado sólo por la cantidad de espacio disponible en el disco del sistema.
  - b) Aumenta automáticamente cuando es necesario.
  - c) Aumenta automáticamente al convertir el equipo en un controlador de dominio.
  - d) Tiene un mínimo de 128 MB.
  - e) Tiene un límite que hay que cambiar manualmente si se agota el espacio.

Respuesta:

2. Aunque sólo hay 2, el editor del Registro de Windows 2000 muestra:
  - a) 5 claves.
  - b) 5 subclaves.
  - c) 5 subárboles.
  - d) 5 entradas de valor.
  - e) 5 tipos disponibles para las aplicaciones.

Respuesta:

3. Los dos subárboles principales del Registro de Windows 2000 son:

- a)
- b)

4. ¿Dónde se encuentran los parámetros de configuración del sistema operativo?

- a) En HKEY\_CLASSES\_ROOT.
- b) En HKEY\_LOCAL\_MACHINE\HARDWARE.
- c) En HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SAM.
- d) En HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM.
- e) En HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE.

Respuesta:

5. Los archivos .log relacionados con el registro son:

- a) Una copia de seguridad permanente de los archivos principales.
- b) Un registro de auditoría de los archivos.
- c) Archivos para tolerar errores en la modificación.
- d) Copias temporales de los archivos principales para cada usuario.
- e) Copias temporales de los archivos principales para el usuario que inició la sesión interactiva.

Respuesta:

6. En el archivo Ntuser.dat se guarda:
  - a) Todo el registro.
  - b) La clave HKEY\_USERS.
  - c) La clave HKEY\_CURRENT\_USER.
  - d) La clave HKEY\_LOCAL\_MACHINE\CurrentUser\Classes.
  - e) La clave HKEY\_USERS\_DEFAULT.

Respuesta:

7. REG\_MULTI\_SZ es:
  - a) Una clave de valor que se utiliza para los recursos del sistema.
  - b) Un valor de una entrada de valor que se utiliza para indicar que puede tener múltiples valores.
  - c) Un tipo de entrada de valor que indica que hay una cadena expansible.
  - d) Un tipo de entrada de valor que indica que hay una lista de cadenas.
  - e) Un tipo de entrada de valor que indica que es una cadena de longitud variable.

Respuesta:

8. Para cambiar una clave es mejor utilizar:
  - a) El programa eventvwr.exe.
  - b) El programa regedt32.exe.
  - c) El programa regedit.exe.
  - d) El programa regrest.exe.
  - e) Regedit.exe o regedt32.exe indiferentemente.

Respuesta:

9. El programa regback.exe sirve para:
  - a) Hacer una copia de seguridad del sistema.
  - b) Restaurar una copia de seguridad del sistema.
  - c) Hacer una copia de seguridad del registro.
  - d) Restaurar una copia de seguridad del registro.
  - e) Hacer un disco de reparaciones.

Respuesta: